

## ARMOIRE POSITIVE INOX 359 L



### Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%. Alarms porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- › Bonde d'évacuations des eaux de nettoyage.
- › Carrosserie en acier inox anti-corrosion.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds inox réglables en hauteur 100-135mm.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

## Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L.)	359	Grille acier plastifié (nb)	5
Volume utile (L)	266	Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Température (°C)	+2°C à +12°C	Hauteur de réglage (mm)	50
Hygrométrie	> 70 %	Charge max admissible sur grille (kg)	40
Refroidissement	Ventilé	DIMENSIONS ET POIDS	
Dégivrage	Automatique	Dimensions (LxPxH) (mm)	595x642x1875
Évaporateur	tubes/ailettes	Cuve (LxPxH) (mm)	460x437x1229 + 460x315x233
Condenseur	statique	Poids net (kg)	69.4
Carrosserie	Inox	ALIMENTATION	
Cuve	PS	Tension (V)	230V (mono)
Epaisseur d'isolation	52	Fréquence (Hz)	50
Porte	Inox	Intensité (A)	0.41
Inversion sens d'ouverture porte	Oui	Puissance électrique raccordée (W)	88
Rappel de porte automatique	Oui	LOGISTIQUE	
Serrure	Oui	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
Pieds inox	hauteur réglable 100-135 mm	Poids brut (kg)	73
Fluide	R-600a	COMMANDÉ	
Charge de gaz (g)	51	Régulation	Électronique
Niveau sonore dB(A)	34.5	Affichage température	Digital 1K
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES		Alarme température	visuelle et sonore
Classe climatique	5 ( $\leq +40^{\circ}\text{C} @ 40\%\text{RH}$ )	Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	325	Fonction HACCP	Oui
Classe énergétique	B	Verrouillage de la commande	Oui

## Accessoires et options

### Accessoires

- |                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EJ32/2</b>   | Enregistreur de température mobile (seul)                                  |
| <b>EJ32IN/2</b> | Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC) |
| <b>W433</b>     | Grille acier nylon blanc                                                   |
| <b>S433</b>     | Grille acier inox                                                          |
| <b>C2125</b>    | Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein)<br>hauteur 125mm    |
| <b>P1</b>       | Kit pédale ouverture de porte                                              |