

ARMOIRE POSITIVE BLANCHE VITREE 359 L



Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%. Alarms porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier epoxy blanc anti-corrosion et porte vitrée.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte avec serrure et rappel automatique et éclairage LED.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds inox réglables en hauteur 100-135mm.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L.)	359	Grille acier plastifié (nb)	5
Volume utile (L)	266	Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Température (°C)	+2°C à +12°C	Hauteur de réglage (mm)	50
Hygrométrie	> 70 %	Charge max admissible sur grille (kg)	40
Refroidissement	Ventilé	DIMENSIONS ET POIDS	
Dégivrage	Automatique	Dimensions (LxPxH) (mm)	595x674x1875
Évaporateur	tubes/ailettes	Cuve (LxPxH) (mm)	460x437x1229 + 460x315x233
Condenseur	statique	Poids net (kg)	80.6
Carrosserie	Laqué blanc	ALIMENTATION	
Cuve	PS	Tension (V)	230V (mono)
Epaisseur d'isolation	52	Fréquence (Hz)	50
Type d'éclairage	LED	Intensité (A)	0.41
Porte	Vitrée blanche	Puissance électrique raccordée (W)	103
Inversion sens d'ouverture porte	Non	LOGISTIQUE	
Rappel de porte automatique	Oui	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
Serrure	Oui	Poids brut (kg)	84
Pieds inox	hauteur réglable 100-135 mm	COMMANDÉ	
Fluide	R-600a	Régulation	Électronique
Charge de gaz (g)	51	Affichage température	Digital 1K
Niveau sonore dB(A)	34.2	Alarme température	visuelle et sonore
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES		Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Classe climatique	7 ($\leq +35^{\circ}\text{C} @ 75\%\text{RH}$)	Fonction HACCP	Oui
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	676	Verrouillage de la commande	Oui
Classe énergétique	D		

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

W433 Grille acier nylon blanc

S433 Grille acier inox

C2125 Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein)
hauteur 125mm

P1 Kit pédale ouverture de porte