

Armoire box positive labo 30L porte vitrée



Informations produit

- › Réfrigérateur box pour laboratoire et pharmacie porte pleine
- › Refroidissement ventilé Température réglable de +2°C à +15°C
- › Dégivrage automatique
- › Régulation électronique digitale avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max sur 72h
- › Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Thermostat de sécurité anti-congélation
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en PS avec angles arrondis
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › Eclairage LED
- › Passage de cuve diamètre 12mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
- › Equipée de grilles en acier plastifié 1x 346x203 mm + 1x 346x150 mm
- › Montage mural possible
- › Fluide propre R-600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L.)	30
Volume utile (L)	20
Température (°C)	+2 °C á +15 °C
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Automatique
Évaporateur	roll-bond
Condenseur	statique
Carrosserie	Laqué blanc
Cuve	PS
Épaisseur d'isolation	50 mm
Type d'éclairage	LED
Porte	Blanche
Inversion sens d'ouverture porte	Oui
Rappel de porte automatique	Oui
Serrure	Oui
Pieds inox	4 pieds réglables
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	19
Niveau sonore dB(A)	45
Contact sec	Oui
Thermostat de sécurité anti-congélation	Oui

COMMANDE

Régulation	Électronique
Affichage température	Digital 0,1K
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	Oui

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ($\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	626

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié (nb)	1
Dimensions grilles (LxP) (mm)	346x203
Charge max admissible sur grille (kg)	7

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	450x470x540
Cuve (LxPxH) (mm)	331x257x391
Poids net (kg)	30

ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique raccordée (W)	85

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	462x517x575
Poids brut (kg)	32