

## Armoire box positive labo 30L porte pleine



### Informations produit

- › Réfrigérateur box pour laboratoire et pharmacie porte vitrée
- › Refroidissement ventilé Température réglable de +2°C à +15°C
- › Dégivrage automatique
- › Régulation électronique digitale avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max sur 72h
- › Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Thermostat de sécurité anti-congélation
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en PS avec angles arrondis
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › Eclairage LED
- › Passage de cuve diamètre 12mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
- › Equipée de grilles en acier plastifié 1x 346x203 mm + 1x 346x150 mm
- › Montage mural possible
- › Fluide propre R-600a

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Volume brut (L.)                        | 30                |
| Volume utile (L)                        | 20                |
| Température (°C)                        | +2 °C á +15 °C    |
| Refroidissement                         | Ventilé           |
| Dégivrage                               | Automatique       |
| Évaporateur                             | roll-bond         |
| Condenseur                              | statique          |
| Carrosserie                             | Laqué blanc       |
| Cuve                                    | PS                |
| Épaisseur d'isolation                   | 50 mm             |
| Type d'éclairage                        | LED               |
| Porte                                   | Vitrée blanche    |
| Inversion sens d'ouverture porte        | Oui               |
| Rappel de porte automatique             | Oui               |
| Serrure                                 | Oui               |
| Pieds inox                              | 4 pieds réglables |
| Fluide                                  | R-600a            |
| Charge de gaz (g)                       | 19                |
| Niveau sonore dB(A)                     | 45                |
| Contact sec                             | Oui               |
| Thermostat de sécurité anti-congélation | Oui               |

### COMMANDE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation                  | Électronique       |
| Affichage température       | Digital 0,1K       |
| Alarme température          | visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte   | Visuelle et sonore |
| Verrouillage de la commande | Oui                |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe climatique                          | 4 ( $\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH) |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 626                                     |

### ÉQUIPEMENTS

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Grille acier plastifié (nb)           | 1       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)         | 346x203 |
| Charge max admissible sur grille (kg) | 7       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 450x470x540 |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 331x257x391 |
| Poids net (kg)          | 31          |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |
| Puissance électrique raccordée (W) | 85    |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 462x517x575 |
| Poids brut (kg)                   | 33          |