


Armoire négative GN2/1, cuve inox, 2 portes, 1400L



Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage automatique. Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve inox Aisi304 glissières embouties.
- › Carrosserie en acier inox Aisi304.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds inox réglables 140/240 mm
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290

Avantages



+ Cuve avec glissières embouties

La cuve en acier inoxydable avec glissières embouties sur les modèles 700 permet un nettoyage facile et rapide de l'enceinte. De plus elle permet une modulation aisée des surfaces de rangement sans nécessité d'ajouter des glissières supplémentaires.

+ Capacité de stockage optimisée

L'absence de composant frigorifique dans la cuve offre un volume de stockage optimal allant jusqu'à 24 niveaux espacés de 40 mm.

+ Performance énergétique

Le système frigorifique haute performance combiné à une isolation haute densité de 90 mm permet une parfaite conservation avec la garantie d'une consommation énergétique minimale même dans un environnement extrême de +40°C.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L.)	1400	Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	6
Volume utile (L)	916	Dimensions grilles (LxP) (mm)	530x650
Température (°C)	-24°C à -10°C	Nombre de niveaux max.	56
Refroidissement	ventilé indirect	Hauteur de réglage (mm)	40
Évaporateur	batterie	Charge max admissible sur grille (kg)	20
Condenseur	ventilé		
Carrosserie	inox		
Cuve	inox	DIMENSIONS ET POIDS	
Epaisseur d'isolation	90	Dimensions (LxPxH) (mm)	1466x847x2090
Porte	Inox	Hauteur sans pieds (mm)	1940
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Cuve (LxPxH) (mm)	1100x650x1385
Rappel de porte automatique	oui	Poids net (kg)	194
Serrure	Oui		
Pieds inox	hauteur réglable 140-240 mm	ALIMENTATION	
Fluide	R-290	Tension (V)	230V (mono)
Charge de gaz (g)	150	Fréquence (Hz)	50
Niveau sonore dB(A)	53	Intensité (A)	7.21
		Puissance électrique raccordée (W)	526
		Dégagement calorifique (Wh/h)	1513
COMMANDE		LOGISTIQUE	
Régulation	Électronique	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1496x873x2170
Affichage température	digital	Poids brut (kg)	244
Alarme température	visuelle et sonore		
Alarme ouverture de porte	sonore		
Fonction HACCP	oui		
Verrouillage de la commande	oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES			
Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C} @ 40\%\text{RH}$)		
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	14		
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	4993		
Classe énergétique	E		

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

74768026 Grille acier plastifié GN2/1

74703270 Kit 2 glissières inox en "U" pour grille